



SNODATRICE AUTOMATICA PER CATENA SOFTENING MACHINE



ZC srl

Loc. Badia al Pino - Via di Basserrone, 53 - 52041 Civitella in Val di Chiana (AR) Italy - Phone +39 0575 1824407 - +39 0575 1713030
www.zone-creative.com - info@zone-creative.com

SNODATRICE AUTOMATICA PER CATENA

USO CONSIGLIATO

Utile per snodare catene battute di sezione tonda o quadra. Nella versione con coppie coniche si frutta il differente senso di rotazione di due boccole mobili tenendo fisse la centrale e due laterali, mentre sul nuovo modello a pulegge tali boccole possono variare tutti i parametri di movimento (senso di rotazione e velocità) per poter lavorare su ogni tipo di catena.

CARATTERISTICHE

Si tratta di una macchina dal vasto impiego che permette, cambiando 5 boccole calibrate, di snodare vari tipi di catena. La macchina è a norma CE, completa di protezioni e carter antirumore, il funzionamento è semplice e sicuro.

MODO D'USO

Le boccole calibrate vanno scelte in funzione della catena da snodare, dopodiché, a seconda del grado di snodatura voluto, se ne registra l'interasse e il gioco è fatto.

MANUTENZIONE

Nessuna.

DATI TECNICI

Dimensioni dell'attrezzatura

750 mm x 550 mm x 1200 mm

Peso totale

70 - 80 Kg

Potenza motori snodanti

0,37 kw

Potenza motore trascinatore

0,09 kw

Alimentazione

220v

SOFTENING MACHINE

RECOMMENDED USE

It is useful for softening hammered round or square section chains. In one kind, bearings driven by conical gearings are moving in different directions, while the central one and the others on both sides are still. In a new model this movement is guided by two pulleys and two cinghie dentate, powered by two different electrical engines, so that you can control every movement's parameter to work every kind of chain.

CHARACTERISTICS

It is a large use machine: changing five bearings you can soften every kind of chain. It has got a CE declaration, anti-noise carter and safety protections included, and his working is simple and safe.

WHERE TO USE IT

You chose bearings depending on chain you have to work, then you adjust interaxes between them until you reach the correct softening.

MAINTENANCE

No particular maintenance needed.

TECHNICAL DATAS

Dimensios of equipment

750 mm x 550 mm x 1200 mm

Total weight

70 - 80 Kg

Softening engines output

0,37 kw

Coiler engine output

0,09 kw

Electrical alimentation

220v

ZC srl

Loc. Badia al Pino - Via di Basserone, 53
52041 Civitella in Val di Chiana (AR) Italy
Phone +39 0575 1824407 - +39 0575 1713030
www.zone-creative.com - info@zone-creative.com

FIND US ON



Zone Creative srl



zonecreative.srl



**MACCHINE ATTREZZATURE
PER OREFICERIA**