




SEGA CIRCOLARE CON LUBRIFICAZIONE ***CIRCULAR BENCH SAW WITH LUBRIFICATION***



**USO CONSIGLIATO**

La "SEGA CIRCOLARE CON LUBRIFICAZIONE" è una macchina concepita per uso industriale e trova impiego in cicli di lavorazione di oreficeria, in particolare viene utilizzata per il taglio manuale di particolari metallici. Il piano di lavoro dispone di diverse possibilità di regolazione per agevolare il taglio di particolari con forme differenti. Di serie è previsto l'impianto di refrigerazione.

**RECOMMENDED USE**

The "Circular bench saw with lubrication" has been designed for industrial use particularly in the goldsmith and silversmith sectors. Mainly used for the manual cutting of metallic pieces. The work bench may be regulated to facilitate the cutting of different shaped pieces. The serial model has the refrigeration unit.

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Dimensioni/Dimensions	65 cm x 65 cm x 100 cm (H)
Peso a vuoto/Load less weight	100 kg
Alimentazione elettrica/Power supply	380 V – 50/60 Hz + terra/earth
Potenza elettrica totale/Total electrical power	1,2 kW
Elettromotore sega/Saw electric motor	0,75 kW
Elettromotore pompa/Pump electric motor	0,18 kW
Velocità taglio disco regolabile meccanicamente (spostamento cinghia di trasmissione) /Mechanically adjustable disc cutting speed (transmission belt shift)	1° (1000 giri/min) – 2° (1800 giri/min) 1° (1000 rpm) – 2° (1800 rpm)
Velocità taglio disco regolabile elettronicamente (optional - macchina con Inverter) /Electronically adjustable disc cutting speed (optional - machine with Inverter)	Da 0 a 1400 giri/min From 0 to 1400 rpm
Diametro esterno utensile standard (sega) /Standard tool external diameter (saw)	63 mm
Diametro foro di fissaggio utensile standard (sega) /Standard tool fixing hole diameter (saw)	10 mm

